

AplaEfoam

Panouri termoizolante din polistiren expandat

PERFORMANȚE PRODUS:

- Pentru exterior;
- Previne formarea punctelor termice;
- Rezistență la cicluri de îngheț - dezgheț;
- Protecție termică;
- Produs ignifugat;
- Rezistență ridicată la umezeală

UTILIZĂRI:

Polistirenul extrudat **AplaEfoam** este un material termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fatadelor clădirilor vechi sau noi, grinzilor, stălpilor etc. Se folosește pentru izolarea termică a elementelor prefabricate tip sandwich pentru fațade.

DATE TEHNICE:

Caracteristici	UM	70	80	100	120
Conductivitate termică-λD (10°C)	W/mK	0,039	0,038	0,036	0,034
Rezistența termică (m ² k/W)	20	0,5	0,5	0,55	0,59
	30	0,75	0,75	0,80	0,88
	40	1	1,05	1,11	1,18
	50	1,25	1,3	1,35	1,47
	60	1,5	1,55	1,65	1,76
	80	2,05	2,1	2,2	2,35
Rezistența la încoavire	kPa	115	125	150	200
Rezistența la tracțiune	kPa	100	150	150	150
Dimensiune	Latime	mm	500		
	Grosime		1000		

APLICARE PRODUS:

Punerea în opera a panourilor termoizolante se face numai după finalizarea lucrărilor de construcție conform proiectului. Se fixează pe pereți folosind adezivul **AplaFix**.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni

RECOMANDĂRI

Folosește **AplaEfoam** împreună cu adezivul și masa de spaclu **AplaFix**.

Izolator termic
pentru pereți!

