



Nr:243 Editia:1 Revizia:3

Data:16.03.2018

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Vopsea superlavabilă pe bază de copolimeri vinilici în dispersie apoasă, pigmenți, extenderi și aditivi. Este special formulată pentru a obține un finisaj perfect doar într-un singur strat.

Se nuanțează în 250 de nuanțe folosind sistemul de colorare **kolorator** de la punctele de vânzare.

- Finisaj rapid dintr-un singur strat;
- Aplicare ușoară în timp redus;
- Nu stropește la aplicare;
- Uscare rapidă;
- Aderență bună la suport;
- Grad de alb ridicat;
- Aspect uniform ultramat;
- Curățare ușoară (superlavabilă);
- Permeabilă la vapori;
- Rapiditate: 50% economie de timp;
- Sute de nuanțe: superalb și alte superculori;
- Reamenajare camera în 6 ore de la aplicarea vopselei;

Produsul este avizat de către **Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții** prin :

- **Agrementul Tehnic nr. 002-04/1365-2017**

UTILIZARE:

Se utilizează pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților interiori și a tavanelor (gips – carton, gleturi, tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi minerale). Se poate reacoperi cu alte produse lavabile.

DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatili; %	masic : 61 ± 2
Densitate, g/cm³	$1,5 \pm 0,05$
COV	Subcategorie produs: „ Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane” Valoare limită maximă COV, g/l: 30 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 7
Culoare	alb
Aspect peliculă	uniform mat
Uscare la suprafață, 20°C	1 ora
Uscare pentru reamenajare:	4 – 6 ore
Uscare totală, 20°C	24 ore
	Se vor menține condițiile de aplicare până la uscarea totală;

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Produs tixotrop. Se recomandă aplicarea produsului nediluat; Se omogenizează bine înainte de utilizare; Se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs, sau amestecul unor loturi diferite.
-------------------------	---

Pregătire suprafață

- Suprafețele trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi și uniform pregătite (culoare, textură, tip material) ;
- Se recomandă nivelarea, chituiră și gletuirea în întregime a suporturilor cu produsele din gama **Aplafill (ÎNCĂRCARE, FINISAJ & 3 în 1)**;

- Reparațiile de profunzime efectuate pe suport se lasă să se matureze minim 72 ore. Ulterior suporturile se șlefuiesc cu smirghel fin, se curăță praful și se amorsează folosind **savana** amorsă **alba** sau **savana** amorsă cu rezistență la mucegai.

Suprafețe noi

- Suprafețele din beton, tencuielile și gleturile minerale trebuie să fie uscate și maturate (28 zile de la aplicare). Se elimină eflorescența prin mijloace mecanice sau decapare acidă;
- Suprafețe din gips carton: rosturile dintre plăci și zonele deteriorate se chituiesc și se uniformizează pe toată suprafața cu **AplaFill 3 în 1** gips-carton.

Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil

- Produsul nu se aplică peste lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau zugrăveli var/humă;
- Se curăță zugrăveala sau tencuiala neaderentă (exfolieri, fisuri) urmand retencuirea sau chituirea.

Tip suport	Amorsare	Număr de straturi recomandate savana UNISTRAT
Suprafețe noi gletuite pe toată suprafața	savana amorsă cu rezistență la mucegai	1 strat nediluat
Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil – vopsea în nuanță deschisă/albă	savana amorsă cu rezistență la mucegai	1 strat nediluat
Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil – vopsea în nuanță medie, închisă sau zone reparate	savana amorsa alba pentru interior	1 strat nediluat

ATENȚIE!

- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Pentru întreaga suprafață, trebuie folosit un singur lot de produs sau amestecul de loturi diferit (pentru produsul colorat)
- Suprafețele neuniforme ca textură și absorbție pot denatura aspectul final (ex. diferență de culoare și textură)
- Nu se combina cu alte produse.
- Producatorul nu își asuma responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe eticheta.
- Producatorul nu își asuma responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor. Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Nu se combina cu alte produse.
- Producatorul nu își asuma responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe eticheta.
- Producatorul nu își asuma responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor.

Număr de straturi

Randament teoretic de aplicare

1

11 – 14mp/l/strat

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	5-30°C	5-30°C	max 12%	max 70%

Nu se lucrează în condiții de: temperaturi foarte ridicate, sub directă influență a razelor soarelui, umiditate ridicată sau pericol de îngheț.

Fabryo Corporation

Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ifov

Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..

Mod de aplicare | Cu pensula, rola sau cu pompa airless.
Curățare echipament de lucru | Apă

RECOMANDARI DE APLICARE IN SISTEM:

Pentru cele mai bune rezultate, aplica vopseala in sistem cu **savana amorsa alba** pentru interior sau **savana amorsă** cu rezistență la mușegai.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, bine închis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare | Produsul se ambalează în recipiente din material plastic bine închise ce contin 4 L si 9 L.
Transport și Depozitare | În ambalajul original bine închis, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 - 30°C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

7. MĂSURI DE SECURITATE

Deșuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

Fabryo Corporation
Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ifov
Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 3 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii , punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..